

## SCORREVOLE FIRE FIXING®

REI 60 - 90 - 120 - 180

EI<sub>2</sub> 60 - 90 - 120

**Scorrevole modulare FIRE FIXING® REI 120:** versione ad una o due ante con opzione di porta pedonale e possibilità d'installazione su muratura, c.a., struttura metallica coibentata, etc.

**Scorrevole modulare FIRE FIXING® REI 180:** versione a un'anta.

Per entrambe le soluzioni a richiesta possono essere associati sistemi motorizzati.

### **Caratteristiche tecniche:**

- Guida a scorrimento orizzontale, realizzata in profilato di lamiera pressopiegata preforata per il fissaggio all'elemento di sostegno mediante tasselli disposti sui bordi esterni. Scorrimento aereo su carrelli ad attrito ridotto. Rulli di scorrimento posizionate a terra oltre luce.





- Elementi di anta realizzati con pannelli indipendenti con giunti complanari maschio/femmina. Lamiera sulle due facce esterne a deformabilità programmata.
- Assemblaggio a mezzo viti. Struttura d'irrigidimento superiore ed inferiore in lamiera d'acciaio. Pacco coibente interno MEV FIRUX® resistente ad alte temperature.
- Porta pedonale (opzionale ed esclusivamente nella versione FIRE FIXING® REI 120).
- Guarnizioni termoespandenti tipo FIRUX® poste su tutti i labirinti e sotto il pannello.
- Maniglie a incasso su entrambi i lati di ogni anta.
- Chiusura con contrappeso.

