

## SCORREVOLE MODULARE TELESCOPICO FIRE FIXING®

### REI 60 - 90 - 120

Porta scorrevole modulare a sormonto telescopico **MONODIREZIONALE (T2)** o **BIDIREZIONALE (T4)**.

La porta scorrevole modulare a sormonto telescopico può essere installata su struttura in cemento armato o, a richiesta, su struttura metallica coibentata anch'essa prodotta e fornita da MEVERIN.

A richiesta possono essere associati sistemi motorizzati.

#### **GRANDI DIMENSIONI IN PICCOLI SPAZI:**

La porta telescopica consente la protezione di vani di grande larghezza con ridotti ingombri laterali.

#### **Caratteristiche tecniche:**

- Guida a scorrimento orizzontale mono o bidirezionale, reset-fire incorporato, realizzata in profilato di lamiera pressopiegata e predisposta per fissaggio ½ staffe o direttamente al soffitto ½ opportuni compensatori. Scorrimento aereo su carrelli ad attrito ridotto.
- Rulli di scorrimento posizionate a terra oltre luce.
- Elementi di anta realizzati con pannelli indipendenti con giunti complanari maschio/femmina.
- Lamiera sulle due facce esterne a deformabilità programmata.
- Assemblaggio a mezzo viti. Struttura d'irrigidimento superiore ed inferiore in lamiera d'acciaio.
- Pacco coibente interno MEV FIRUX® resistente ad alte temperature.
- Guarnizioni termoespandenti tipo FIRUX® poste su tutti i labirinti e sotto il pannello.
- Maniglie ad incasso su entrambi i lati di ogni anta.
- Chiusura con contrappeso.

